

## Alleskönner mit subtilem Charme

Lustre Photo Paper (4844)  
300 g/m<sup>2</sup> seidenglänzend

**Eine besonders gleichmäßige Oberfläche wie bei einem klassischen Laborbild,**

ein subtiler, reflexionsarmer Glanz und eine ausgezeichnete Planlage machen das MASTERCLASS Lustre 300 zur perfekten Wahl, wenn ein vielseitiges, aber edles Fotopapier gefragt ist.

Dank seiner unempfindlichen Oberfläche und seiner brillanten Farbwiedergabe eignet sich das PE-Fotopapier besonders für die Präsentation bei schwierigen Lichtverhältnissen, für Porträts und Hochzeitsbilder, für Ausstellungen, Innendekorationen sowie für alle Bilder, die von Hand zu Hand gehen.

### Vorteile

- Vielseitig verwendbar
- Edle, leicht strukturierte und gleichmäßige Oberfläche
- Dezent, seidiger Glanz; reflexionsarm
- Unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken, Schmutz und mechanischen Beanspruchungen
- Sehr gute Weiterverarbeitungs- und Veredelungseigenschaften
- Beste Detailwiedergabe und perfekter Schärfeeindruck dank des exzellenten Auflösungsvermögens
- Brillante Farben, feine Farbtondifferenzierungen und die natürliche Hauttonwiedergabe
- Perfekte Graubalance
- Optimale Kontraste durch hohe Maximaldichten, sattes Schwarz und eine neutrale, hochweiße Eigenfärbung
- Hervorragende Lichter- und Schattenzeichnung sowie harmonische Tonwertumsetzung
- Exzellente Farb- und Schwarzweißwiedergabe
- Sehr gute Langzeitstabilität
- Völlig geruchlos
- Schnell trocknend und wisch- und spritzwasserresistent dank mikroporöser Beschichtung
- Kompatibel mit allen hochwertigen Tintenstrahldruckern auf Pigment- und Dye- Basis

## Technische Informationen

Oberfläche	seidenglänzend	
Produktnummer	4844	
Flächengewicht	300 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	290 µm	ISO 534
Opazität	> 96 %	ISO 2471
Farbort (D50 2°)	L* 94 / a* 0,7 / b*-6,5	ISO 13655

## Abmessungen

A4	210 x 297 mm	25 Blatt
A4	210 x 297 mm	100 Blatt
A3	297 x 420 mm	25 Blatt
A3+	329 x 483 mm	25 Blatt
A2	420 x 594 mm	25 Blatt

## Rollen

432 mm x 30 m	17"	3"Ø Kern (76,2 mm)
610 mm x 30 m	24"	3"Ø Kern (76,2 mm)
1118 mm x 30 m	44"	3"Ø Kern (76,2 mm)
1524 mm x 30 m	60"	3"Ø Kern (76,2 mm)

## Anwendungsempfehlungen und Lagerung

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Fotopapier bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 - 30°C gelagert und verwendet werden. Eine Laminierung (heiß o. kalt) empfiehlt sich für eine längerfristig gleichbleibende Bildqualität, da katalytische Prozesse, ausgelöst durch Bestandteile der Atmosphäre, mit der Zeit die Tintenfarbstoffe zersetzen (gilt nicht für Pigmente). Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Die oben genannten Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Letzte Änderung: 06.12.2017