

VORGABEN ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

WHI 20000_01



Erstellen Sie die Druckdaten in einem der gängigen Layoutprogramme



Farbmodus für Grafik, Text und Bilder: CMYK



Farbprofil: ISOcoated V2 oder ohne Farbprofil



Sonderfarben: Bitte geben Sie Sonderfarben in HKS/Pantone als Zusatzinformation an




Schriften: Eingebettet oder in Pfade umgewandelt




Grafiken/Logos: Verwenden Sie möglichst Vektordaten



Anschnitt: Umlaufend 1%, bei Formaten bis 200 cm immer mindestens 2 cm



Vermerken Sie das Endmaß in mm im Dateinamen: z.B. „Druck_300x150mm.pdf“



Randabstand: Bitte achten Sie z.B. bei Texten auf genügend Abstand zum Rand



Auflösung für Bilder/Fotos: mindestens 75 bis 100 dpi (Endgröße)



Maßstab 1:1, bei Großformaten größer als 500 cm: 1:10



Dateityp: Hochauflösende PDF/X3 oder /X4-Datei



Weissdruck: Als Sonderfarbe anlegen und als ‚weiss‘ benennen



Konturpfad für Formschnitt: Auf separater Ebene gut sichtbar anlegen

Gerne können Sie sich in allen Fragen an Frau Mirjam Lang wenden:
Telefon: 07441 889944 oder per E-Mail an: m.lang@werbehaug.de